

車両情報	: 日産 セレナ (P. 364)
適合年式	: R1/8～現在
型式	: GC27、GFC27、GNC27、GFNC27、HC27、HFC27
タイプ	: 200mm窓付車 (オーディオレス車含む)
取付可能サイズ	: 200mm
取付数	: W2D
適合キット	: NKK-N62P
付属コネクタ	: 20P/12P
価格	: 3,800円+税
注記	: 注5, 18, 19, 21, 22
サイズ	: 180mm
取付可能サイズ	: 2D
適合キット	: NKK-N61D
付属コネクタ	: 20P/12P
価格	: 5,500円+税
注記	: 注18, 19, 21, 22
注5.	取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の配線コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが同梱されていない場合は別途AVメーカーオプションの「汎用電源コード」は必要になりますので各AVメーカーにご確認ください。
注18.	キット付属の「20P配線コネクタ」のアクセサリ電源は使用しません。キット付属の「12P配線コネクタ」のアクセサリ電源に接続してください。
注19.	日産オリジナルナビ取付パッケージ付車のステアリングスイッチは、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
注21.	車両側取付部の最短奥行き寸法は183mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
注22.	ディーラーオプションの10インチワイド日産オリジナルナビゲーション付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P. 549参照)

車両情報	: ホンダ N-WGN/N-WGN CUSTOM (P. 153)
適合年式	: R1/8～現在
型式	: JH3、JH4
タイプ	: オーディオレス車 (ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車含む)
対象キット	: NKK-H94D※
コネクタ	: 24P
注記	: 注2、4、5、8
注記	※本キット付属の「24P配線コネクタ」は車速信号を接続できます。
注2.	両側取付部の最短奥行き寸法は210mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
注4.	バックカメラ付車の場合、バックカメラの使用はできなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
注5.	ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
注8	充電用USBジャックおよびナビ装着用スペシャルパッケージ装着車のETCは使用できます。
対象キット	: TBX-H005※
コネクタ	: 24P
注記	下記参照
	・ディーラーオプションの8インチナビゲーション付車にも取付できます。
	・ディーラーオプションのインターナビシステム付車は、市販カーAVに交換取付けするとホンダイターナビシステムの機能が使用できなくなります。
	・ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
	・ナビ装着用スペシャルパッケージ付車のバックカメラは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
	・車両側取付部の最短奥行き寸法は210mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
	・市販のパイオニア製8インチナビゲーションの取付けには別売のパイオニア製8インチカーナビゲーション用電源ケーブル「AX-P16A」が、アルパイン製8インチナビゲーションの取付けには別途アルパイン製カーナビ用電源コード「KCE-X088」が必要となります。
	・市販のケンウッド製8インチナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。