

【新車種適応情報】

| | |
|------|--------------------------|
| 車両情報 | 日産 エクストレイル |
| 適合年式 | R4/7～現在 |
| 型式 | SNT33,T33 |
| タイプ | 200mm窓付車（オーディオレス車含む） |
| 対象項 | BEST KIT 2022-2023 P.392 |

| | |
|---------|----------------------|
| 取付可能サイズ | 200mm |
| 取付数 | W2D |
| 適合キット | NKK-N62P |
| 付属コネクタ | 20P+12P |
| 価格(税別) | 3,800円 |
| 注記 | 1,2,3,16,17,18,19,21 |

| | |
|---------|-----------------------|
| 取付可能サイズ | 180mm |
| 取付数 | 2D |
| 適合キット | NKK-N61D |
| 付属コネクタ | 20P+12P |
| 価格(税別) | 5,500円 |
| 注記 | 2,3,16,17,18,19,20,21 |

《注記》

- 注1：取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
- 注2：本キット付属の「20P配線コネクタ」のアクセサリ電源は使用しません。本キット付属の「12P配線コネクタ」のアクセサリ電源に接続してください。
- 注3：メーカーオプションのNissan Connectナビゲーションシステム付車については未調査。
- 注16：ステアリングスイッチ付車は、取付ける市販カーAVによっては「NKK-N64ST」を使用することによりご使用いただけます。使用可能なスイッチについては各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注17：ディーラーオプションの日産オリジナルナビゲーション付車および、9インチディスプレイオーディオ付車には取付けできません。
- 注18：車両側取付部の最短奥行き寸法は165mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注19：ディーラーオプションのバックビューモニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用することによりカメラの使用ができる場合があります。
- 注20：車両側パネル裏側のリブ4か所の切り取り加工が必要となります。
- 注21：上部ブラケット固定用ビスは、締めこむとカーAVに干渉する場合があります。干渉する場合は固定用ビスを削って下さい。